



# CENTRINIAI DULKIŲ SIURBLIAI

**HUSKY** 

## FLX-260I-EU-EH

Husky Flex / 220-240V / 580AW / INT MOD, EXT EXHAUST

Husky Flex / 220-240V / 580AW / MOD INT, SORTIE EXT



Elektriniai reikalavimai	220-240V, 50/60Hz, 1690W, 7A
Oro vatai	580 AirWatts
Maksimalus vakumas / slėgis vamzdyne (H <sub>2</sub> O)	3472mm / 136.7" H <sub>2</sub> O 34kPa
Maksimalus oro srautas	58.7l/sec / 214m <sup>3</sup> /h 126.1 CFM/PCM
Dulkių konteinerio talpa	21.1l / 4.79gal US dry
Fitro maišo talpa	12l / 2.72 gal US dry
Matmenys (aukštis x diametras x gylis)	572mm x 289mm x 337mm
	22.500" x 11.375" x 13.250"
Svoris su pakuote	10,61kg / 23.40lbs

## CYK-160I-EU-H

Husky Cyklon / 220-240V / INT MOD

Husky Cyklon / 220-240V / MOD INT



Elektriniai reikalavimai	220-240V, 50/60Hz, 1853W, 8A
Oro vatai	594 AirWatts
Maksimalus vakumas / slėgis vamzdyne (H <sub>2</sub> O)	2952 mm / 116" H <sub>2</sub> O 28.95 kPa
Maksimalus oro srautas	51.9 l/sec / 186.84 m <sup>3</sup> /h 109.9CFM/PCM
Dulkių konteinerio talpa	34.4 l / 7.8 gal US dry
Fitro maišo talpa	30 l / 6.81 gal US dry
Matmenys (aukštis x diametras x gylis)	690 mm x 318 mm x 340 mm
	27.125" x 12.500" x 13.375"
Svoris su pakuote	12 kg / 26.5 lbs

## P10-150I-EU-P

Husky Pro 10 / 220-240V / 548AW / INT MOD

Husky Pro 10 / 220-240V / 548AW / MOD INT



Elektriniai reikalavimai	220-240V, 50/60Hz, 1748 W, 7.6 A
Oro vatai	548AirWatts
Maksimalus vakumas / slėgis vamzdyne (H <sub>2</sub> O)	3436mm / 135"H <sub>2</sub> O 33.7kPa
Maksimalus oro srautas	48l/sec / 172.8m <sup>3</sup> /h 101.6 CFM/PCM
Dulkių konteinerio talpa	47.7l / 10.83gal US dry
Fitro maišo talpa	30l / 6.81gal US dry
Matmenys (aukštis x diametras x gylis)	750mm x 343mm
	29.250" x 13.500"
Svoris su pakuote	16 kg / 35 lbs

## P20-185I-EU-P

Husky Pro 20 / 220-240V / 757AW / INT MOD

Husky Pro 20 / 220-240V / 757AW / MOD INT

Elektriniai reikalavimai	220-240V, 50/60Hz, 3011W, 13.2A
Oro vatai	757AirWatts
Maksimalus vakumas / slėgis vamzdyne (H <sub>2</sub> O)	4470mm / 176"H <sub>2</sub> O 43.84kPa
Maksimalus oro srautas	50.7l/sec / 180.4m <sup>3</sup> /h 107.5CFM/PCM
Dulkių konteinerio talpa	47.7l / 10.83gal US dry
Fitro maišo talpa	30l / 6.81gal US dry
Matmenys (aukštis x diametras x gylis)	787mm x 343mm
	31" x 13.5"
Svoris su pakuote	20.7 kg / 45.6 lbs



## WSP-280I-EU-H

Husky Whisper 2 / 220-240V / 683AW / INT MOD

Husky Whisper 2 / 220-240V / 683AW / MOD INT



Elektriniai reikalavimai	220-240V, 50/60Hz, 1981W, 8.7A
Oro vatai	683 AirWatts
Maksimalus vakumas / slėgis vamzdyne (H <sub>2</sub> O)	3977mm / 156.6"H <sub>2</sub> O 39kPa
Maksimalus oro srautas	59.1l/sec. / 212.7m <sup>3</sup> /h 125.2 CFM / PCM
Dulkių konteinerio talpa	34.4l / 7.8gal US dry
Fitro maišo talpa	30l / 6.81gal US dry
Matmenys (aukštis x diametras x gylis)	889 mm x 349,3 mm x 371,5 mm 35" x 13.5" x 14 5/8"
Svoris su pakuote	12.2 kg / 27.0lbs





## H10-130I-EU-W

Husky H<sub>2</sub>O 10 / 220-240V / 492AW / INT MOD

Husky H<sub>2</sub>O 10 / 220-240V / 492AW / MOD INT

Elektriniai reikalavimai	220-240V, 1760W, 7.8A
Oro vatai	492 AirWatts
Maksimalus vakumas / slėgis vamzdyne (H <sub>2</sub> O)	3736mm / 147.1" H <sub>2</sub> O 36,64kPa
Maksimalus oro srautas	49.8l/sec / 179,4m <sup>3</sup> /h / 105.6CFM/PCM
Dulkių konteinerio talpa	26l / 6.9 gal US dry
Fitro maišo talpa	30l / 6.81gal US dry
Matmenys (aukštis x diametras x gylis)	990mm x 355mm 39" x 14"
Svoris su pakuote	N/D

## H20-190I-EU-W

Husky H<sub>2</sub>O 20 / 220-240V / 1050AW / INT MOD

Husky H<sub>2</sub>O 20 / 220-240V / 1050AW / MOD INT

Elektriniai reikalavimai	220-240V, 2 x 1760W, 2 x 7.8A
Oro vatai	1050 AirWatts
Maksimalus vakumas / slėgis vamzdyne (H <sub>2</sub> O)	3736mm / 147.1" H <sub>2</sub> O 36,6kPa
Maksimalus oro srautas	92.5l/sec / 333,0m <sup>3</sup> /h 196CFM/PCM
Dulkių konteinerio talpa	26l / 6.9 gal US dry
Fitro maišo talpa	30l / 6.81gal US dry
Matmenys (aukštis x diametras x gylis)	990mm x 355mm 39" x 14"
Svoris su pakuote	N/D

